

**REQUALIFICATION DE LA PLACE DU CHAMPS DE MARS,
D'ESPACES PUBLICS DE PROXIMITÉ ET DE VOIRIES
DU CENTRE-BOURG DE CHARMES SUR L'HERBASSE**



Plan guide
Charmes-sur-Orb



Z1 : LA PLACE DU CHAMP DE MARS - Z6 : JARDINS-JEUX GESTION DES EAUX PLUVIALES



Les petites pluies seront gérées par les noues paysagères, hormis pour la partie Sud-Est de la place. En phase provisoire, le caniveau sera raccordé au réseau d'eau pluvial existant.



Noue paysagère



Caniveaux - chemin de l'eau



Noue rivière sèche



Déclivité en point bas - Rétention des eaux pluviales en cas d'événement pluvieux important

Le dimensionnement des eaux pluviales se base sur une hypothèse de perméabilité de sol de : $k=5.10^{-6}m/s$ - à confirmer par une étude de sol.

Z3 : ABORDS SALLE CHARLES ROBERT GESTION DES EAUX PLUVIALES



Les pluies jusqu'à l'occurrence décennale seront gérées sans rejet au réseau.



Le dimensionnement des eaux pluviales se base sur une hypothèse de perméabilité de sol de : $k=5.10^{-6}m/s$ - à confirmer par une étude de sol.

Z4 : PARKING ÉCOLE ET CANTINE - Z8 : PARKING TECHNIQUE MAIRIE

GESTION DES EAUX PLUVIALES



Les pluies jusqu'à l'occurrence décennale seront gérées sans rejet au réseau.

- Structure réservoir sous stationnement
- Caniveaux - chemin de l'eau

Le dimensionnement des eaux pluviales se base sur une hypothèse de perméabilité de sol de : $k=5.10^{-6}m/s$ - à confirmer par une étude de sol.

Z5 : PARKING DU LAVOIR

GESTION DES EAUX PLUVIALES



Le dimensionnement des eaux pluviales se base sur une hypothèse de perméabilité de sol de : $k=5.10^{-6}m/s$ - à confirmer par une étude de sol.